



Bestückung	LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 50 cm	Ø 18 cm
Beleuchtungsstärke @ 50 cm	50 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 93
Farbtemperatur	4400 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	1.8 m Euro
Leuchtgehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	1.3 kg
Leistungsaufnahme	13 W
Bedienung	Wippschalter (I/O) am Arm
Gelenkentlastung	Friktion
Schutzklasse	II
Zubehör	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	schaltbar, wartungsfrei
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16mm)
Bestell-Nr.	D16010000 - reinweiß

Lichtverteilung

